

## ELPA



### Primena

- Zaštita električnih kablova, gumenih i drugih cevi od mehaničkih oštećenja

### Tehnički podaci

- Materijal: elektrolitički pocinkovana čelična traka

Redni br.	Kataloški br.	EAN	Unutrašnji prečnik [Ø]	Spoljašnji prečnik [Ø]	Debljina čelične trake	Tolerancija prečnika ±mm	Radius savijanja min [mm]	Pakovanje [m]	Dužina [m/kg]
1	1011	8606008739403	11	14,4	0,3	0,2	30	70	7,0
2	1013	8606008739410	13	16,4	0,3	0,2	34	50	5,8
3	1016	8606008739427	16	19,3	0,3	0,3	44	50	4,8
4	1018	8606008739434	18	22,3	0,3	0,3	49	40	4,2
5	1021	8606008739441	21	25,3	0,3	0,3	56	40	3,7
6	1023	8606008739458	23	27,7	0,3	0,3	61	30	3,4
7	1025	8606008739465	25	29,2	0,4	0,4	64	30	3,2
8	1028	8606008739472	28	32,2	0,4	0,4	66	30	2,7
9	1030	8606008739489	30	34,2	0,4	0,4	69	25	2,6
10	1035	8606008739496	35	41,0	0,4	0,5	76	15	1,7
11	1040	8606008739502	40	46,0	0,4	0,5	81	15	1,5
12	1045	8606008739519	45	51,0	0,4	0,5	86	15	1,2
13	1050	8606008739526	50	57,0	0,4	0,5	89	15	0,9
14			60-250	Radimo po narudžbini od trake debljine 0,5mm					

### Specifikacija

- Isporučuje se bez priključka
- Međusobnim spajanjem obezbeđuje se potrebna dužina