

Kvadratni ulivni nastavak sa rešetkom Klas

Kataloški broj: 110 001

EAN: 8606008730462



Primena

- Postavljanje na slivnik u nivou pločica u prostorijama sa odvodom vode
- Postavljanje na slivnik u tuševima sa podnim odvođenjem vode
- Podešavanje željene visine rešetke iznad slivnika skraćivanjem kvadratnog ulivnog nastavka

Tehnički podaci

- Materijal: AISI 304, PP
- Debljina lima: 1,5mm
- Dimenzije: 150x150x79mm
- Težina: 340g
- Nosivost: 300kg (klasa K3)

Standard

SRPS EN 1253

Specifikacija

- Skraćivanjem kvadratnog ulivnog nastavka rešetka se postavlja na željenu visinu
- Maksimalna visina kvadratnog ulivnog nastavka je 79mm
- Minimalna visina kvadratnog ulivnog nastavka je 25mm
- Drenažni kanali obezbeđuju da se voda koja se javi izvan kvadratnog ulivnog nastavka vodi u slivnik
- Isporučuje se sa zaptivkom koja obezbeđuje zaptiven spoj kvadratnog ulivnog nastavka i slivnika
- Bezbedno gaženje bosim stopalima
- Zaštićen dizajn rešetke

